



Downlights | 1 + 1 x powerLED 4 W DC 630 mA

CRI 80

85061W30



□40

| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto   |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | powerLED            |
| Ottica                                                  | Medium Wide Flood   |
| Potenza nominale                                        | 2 W DC              |
| Flusso luminoso sorgente                                | 233 lm              |
| Range di tensione in ingresso                           | 630mA               |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K              |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra               |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP44                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità                                           | No                  |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m              |
| Resinatura                                              | Si                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.073 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

| Finitura corpo |               |
|----------------|---------------|
| Materiale      | Ottone        |
| Colore         | cromo         |
| Lavorazione    | galvanostegia |

| Finitura Radiatore |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiale          | alluminio            |
| Colore             | Alluminio Anodizzato |
| Lavorazione        | anodizzazione        |

#### Elettronica



89147  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC



99105  
On/Off Driver 198-264V AC



99374  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W



99710  
1-10V Converter 24V DC



99713  
DALI Converter 24V DC



99376  
On/Off Driver 198-264V AC



Nitum\_Q | Downlights | Accessories  
**85061W30**



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**

84901