


Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA

CRI 80

93988W60



Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	1 W DC
Flusso luminoso sorgente	145 lm
Range di tensione in ingresso	350mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.072 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura corpo

Materiale	Ottone OT58
Colore	Nichel
Lavorazione	Nichelatura Galvanica + Spazzolatura

Elettronica

89144
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

89145
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

99708
1-10V Converter 24V DC

99711
DALI Converter 24V DC

99375
On/Off Driver 198-264V AC

Ilamt | Wall Lights | Accessories
93988W60



Controcassa
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=37mm, H=25mm, D=25mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
84337