



Sistemi - Sospensione | 220-240 V | 72 + topLED 44 W DC - 48 W AC | CRI 92 | Combinato  
60883N00

Sistemi, sospensione e sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 132 LED top led, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 4025 lm, con un'efficienza nominale di 183.0 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 72 LED top led, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 2195 lm, con un'efficienza nominale di 99.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante; il diffusore è prodotto in policarbonato; il diffusore è prodotto, con una lavorazione di satinatura.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.3 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 48 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4.2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E, E.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 58 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 6220 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 3668 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 48 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 76 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 4000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 92 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

|                                      |
|--------------------------------------|
| L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )  |
| L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )  |

