


Sospensione | 138 stripLED 29 W DC 24 V | CRI 90
63736W00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	stripLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	interna
Potenza nominale	29 W DC
Flusso luminoso sorgente	3669 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Polished (galvanic) gold
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elettronica

99332
1-10V Controller (1 - 5 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (1 - 2 art.)

 99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 art.)

 83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC /
V DC (1 - 5 art.)

 83018
N/O button On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC
75 W (1 - 2 art.)

Cavi Elettrificazione	
Connettore cavo	No

Connettore cavo	No
-----------------	----

Cavi Sospensione
Lunghezza max cavo 5000 mm

Sospensione | 138 stripLED 29 W DC 24 V | CRI 90 | Base
63736W00

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 138 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 3669 lm, con un'efficienza nominale di 126.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore polished (galvanic) gold, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 29 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	33 %
Flusso luminoso sorgente	3669 lm
Flusso luminoso apparecchio	1212 lm
Potenza reale apparecchio	29 W
Efficienza reale apparecchio	41 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 70000h (at Tj 65 Ta 25)

OPTICAL

Ottica C0/C180	175°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Tour_PI | Pendant Luminaires | Accessories
63736W00





Sospensioni

Materiale:Alluminio 6026, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63700





Rosone - Rosone a 3 punti - On off - 75W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63706




Rosone - Rosone a 3 punti - DALI - 75W

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali,1-10v,0-10v; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63707




Rosone - On/off - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63716



Rosone - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Si; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63717