



Downlights | 3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA  
64540N15



113 x  
42



| Dati tecnici  |                     |
|---|---------------------|
| Tipologia   | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Soffitto            |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP  | IP20                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE  | Si                  |
| Driver incluso  | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità   | No                  |
| Basculante  | No                  |
| Calpestabilità  | No                  |
| Carrabilità   | No                  |
| Cavo incluso  | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.170 m             |
| Resinatura  | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto  | 0.215 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge  | No                  |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS                 |


| Finitura Finitura corpo |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiale               | Ferro                                |
| Colore                  | Bianco + Nero                        |
| Lavorazione             | Verniciatura a polvere termoidurente |


| Finitura Finitura diffusore |       |
|-----------------------------|-------|
| Materiale                   | Pom-C |
| Colore                      | Nero  |

| Finitura Finitura radiatore |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Materiale                   | Alluminio 6060           |
| Colore                      | Anodised black aluminium |
| Lavorazione                 | Anodizzazione 15 µm      |

#### Elettronica

 99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)

 99105  
On/Off Driver 198-264V AC (2 - 4 art.)

 99344  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 4 art.)

 99376  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 2 art.)

| Cavi Elettrificazione |    |
|-----------------------|----|
| Connettore cavo       | No |