



Downlights | 3 x powerLEDs 6 W DC 630 mA  
64540N30



113 x  
42



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.170 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.215 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Ferro
Colore	Bianco + Nero
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidrudente


#### Finitura Finitura diffusore


Materiale	Pom-C
Colore	Nero


#### Finitura Finitura radiatore


Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised black aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

#### Elettronica

 99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)

 99105  
On/Off Driver 198-264V AC (2 - 4 art.)

 99344  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 - 4 art.)

 99376  
On/Off Driver 198-264V AC (1 - 2 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----