


Sistemi | 198-264 V | 240 topLED 36 W DC - 42 W AC

Modular | CRI 80

65244M



Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	36 W DC
Potenza totale	42 W
Flusso luminoso sorgente	5826 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	3.631 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	1 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Sistemi | 198-264 V | 240 topLED 36 W DC - 42 W AC | Modular | CRI 80
65244M

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topped, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5826 lm, con un'efficienza nominale di 161.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 3.631 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 42 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	5826 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

Rollip35_MP | Systems | Accessories
65244M



Sospensioni - Suspension kit 2 mt.
Materiale:Ottone OT58, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere
termoindurente.

Code
64776



Diffusore - Opale lunghezza 5m
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
65212



Diffusore - Opale lunghezza 10m
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
65213



Diffusore - Opale lunghezza 20m
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
65214



Diffusore - Opaline diffuser L.50mt
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Opalino .

Code
65215



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore nero.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Black.

Code
64005



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore nero.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Black.

Code
64015



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore nero.
Materiale:Polycarbonato UV Resistente, colore:Black.


Code
64025

Rollip35_MP | Systems | Accessories
65244M




Diffusore
Tipo diffusore: diffusore nero.
Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Black.

Code
64035



Tappo - Kit end caps Rollip35_MP - White
Materiale: Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore: Text white (R9003), lavorazione: Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
64634



Coprifilo - Power kit - Single emission - On/Off - White
Materiale: Ferro, colore: Text white (R9003), lavorazione: Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
64639