


Plafone | 10 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80
65361N00



38

Ø 910



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	45 W DC
Flusso luminoso sorgente	6139 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	5.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free




Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Oro rosa
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elettronica

	99332 1-10V Controller (1 - 3 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99722 DALI Controller 90-305V AC / V DC (1 - 2 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83018 N/O button On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC 75 W (- art.)

Plafone | 10 topLED 45 W DC 24 V | CRI 80 | Base
65361N00

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 210 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6139 lm, con un'efficienza nominale di 136.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro rosa, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 5.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 45 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 10 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	54 %
Flusso luminoso sorgente	6139 lm
Flusso luminoso apparecchio	3318 lm
Potenza reale apparecchio	45 W
Efficienza reale apparecchio	73 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.7
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	124°
Light distribution simmetry	Symmetrical




Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.87 1.94	E(0°) 3968 E(C90) 208 E(C0) 192
1.0	3.75 3.87	E(0°) 992 E(C90) 52 E(C0) 48
1.5	5.62 5.81	E(0°) 441 E(C90) 23 E(C0) 21
2.0	7.49 7.75	E(0°) 248 E(C90) 13 E(C0) 12
2.5	9.36 9.69	E(0°) 159 E(C90) 8 E(C0) 8
3.0	11.24 11.62	E(0°) 110 E(C90) 6 E(C0) 5

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]


— C0/C180 (Half-peak divergence: 125.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 123.8°)

Tour_CD | Ceiling Downlights | Accessories
65361N00




Distanziale - Kit distanziali per Tour_C
Materiale:Alluminio 6026, colore:Oro rosa, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code
65391




Pannello fonoassorbente - Pannello fonoassorbente
Diametro esterno: 835 mm D=31mm.
Colore:Grigio chiaro.

Code
99954



Pannello fonoassorbente
Diametro esterno: 835 mm D=31mm.
Colore:Black.

Code
99956



Pannello fonoassorbente
posizione installativa: soffitto; diametro esterno: 835 mm D=31mm.
Colore:antracite.

Code
99955