




Sospensione | 190-250 V  
3 arrayLED 119 W DC - 130 W AC | CRI 80  
**77091W60**



200



Ø330

| Dati tecnici                                            |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie - Illuminazione Industriale |
| Posizione installativa                                  | Soffitto                               |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                                 |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                         |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED                               |
| Ottica                                                  | Wide Flood                             |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso                         |
| Potenza nominale                                        | 119 W DC                               |
| Potenza totale                                          | 130 W                                  |
| Flusso luminoso sorgente                                | 16404 lm                               |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                         |
| Range di tensione in ingresso                           | 190 - 250 V AC                         |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                             |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                                 |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                                  |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                     |
| Classe di isolamento                                    | 1                                      |
| IP                                                      | IP65                                   |
| IK                                                      | IK10                                   |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                   |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                     |
| CE                                                      | Si                                     |
| Driver incluso                                          | Driver                                 |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI                                   |
| Orientabilità                                           | No                                     |
| Basculante                                              | No                                     |
| Calpestabilità                                          | No                                     |
| Carrabilità                                             | No                                     |
| Cavo incluso                                            | Si                                     |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                                    |
| Resinatura                                              | No                                     |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                      |
| Peso netto                                              | 9 Kg                                   |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | 30 KV                                  |
| Protezione surge                                        | 5 KV                                   |

| Finitura Finitura corpo |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso |
| Colore                  | alluminio            |
| Lavorazione             | sabbiatura           |

| Finitura Finitura diffusore |             |
|-----------------------------|-------------|
| Materiale                   | vetro       |
| Colore                      | Transparent |

