

Sospensione | 220-240 V | 1 topLED 93 W DC - 96 W AC | CRI 90 | Base 7788M

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 324 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 11147 lm, con un'efficienza nominale di 119.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in metallo, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 11.2 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 96 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 6 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	92 %
Flusso luminoso sorgente	11147 lm
Flusso luminoso apparecchio	10349 lm
Potenza reale apparecchio	96 W
Efficienza reale apparecchio	107 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio


L80 B20 C0 80000h

UGR

UGR axial	19.3
UGR transversal	19.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical




Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.64 1.58	E(0°) 10605 E(C90) 58.6° 752 E(C0) 57.7° 809
1.0	3.28 3.16	E(0°) 2651 E(C90) 58.6° 188 E(C0) 57.7° 202
1.5	4.91 4.75	E(0°) 1178 E(C90) 58.6° 84 E(C0) 57.7° 90
2.0	6.55 6.33	E(0°) 663 E(C90) 58.6° 47 E(C0) 57.7° 51
2.5	8.19 7.91	E(0°) 424 E(C90) 58.6° 30 E(C0) 57.7° 32
3.0	9.83 9.49	E(0°) 295 E(C90) 58.6° 21 E(C0) 57.7° 22

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.2°)

Mr.Magoo_P | Pendant Luminaires | Accessories
7788M



Dimmer - Interfaccia di dimmerazione 0-10V, 1-10V o DALI
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079