


Lampada a parete - Plafone | 220-240 V
24 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85
8029N



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2017
Tipologia	Superficie - Plafone -
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	3 W DC
Potenza totale	4 W
Flusso luminoso sorgente	462 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	85 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP65
IK	IK06
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	0.82 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	1 KV

Finitura Finitura diffusa

Materiale	polietilene
Colore	Natural polyethylene

Finitura Finitura montatura

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco

Lampada a parete - Plafone | 220-240 V | 24 topLED 3 W DC - 4 W AC | CRI 85 | Base
8029N

Lampada a parete, plafone e plafone a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 24 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di 462 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.82 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso sorgente	462 lm
Flusso luminoso apparecchio	355 lm
Potenza reale apparecchio	4 W
Efficienza reale apparecchio	88 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	85 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h


L90 B10 C0 47786h

UGR

UGR axial	23.2
UGR transversal	23.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	145°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	3.21 3.49	237	72.7°	74.0°	3 2
1.0	6.42 6.97	59	72.7°	74.0°	1 1
1.5	9.63 10.46	26	72.7°	74.0°	0 0
2.0	12.84 13.95	15	72.7°	74.0°	0 0
2.5	16.05 17.44	9	72.7°	74.0°	0 0
3.0	19.26 20.92	7	72.7°	74.0°	0 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 148.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 145.4°)