


Downlights | 1 x powerLED 10 W DC 800 mA  
80591M45



Dati tecnici	
Tipologia	Semi incassato
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IP vano ottico	IP65
IK	IK05
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.187 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	F.O.L.
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a liquido

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent

#### Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

#### Elettronica



99135  
On/Off Driver 198~264V AC (2 - 3 art.)



99345  
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / V DC (1 - 3 art.)



99735  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)



99733  
1-10V Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)




99731  
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)




83232  
DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 - 4 art.)

Epitax | Downlights | Accessories  
80591M45



Controcassa - controcassa a raso  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=73.5mm, H=42mm, D=73.5mm.  
Materiale:ABS + fibra vetro 15%, colore:Bianco , lavorazione:grezzo.

**Code**  
98499



Controcassa - controcassa  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: cartongesso L=84mm, H=42mm, D=84mm.  
Materiale:alluminio, colore:Bianco RAL 9003, lavorazione:verniciatura.

**Code**  
98533