


Proiettori | 1 arrayLED 16 W DC 450 mA | CRI 90  
82383N15



| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Superficie          |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED            |
| Ottica                                                  | Spot                |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale            |
| Potenza nominale                                        | 16 W DC             |
| Flusso luminoso sorgente                                | 2675 lm             |
| Range di tensione in ingresso                           | 450mA               |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K              |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra               |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP20                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità                                           | Orientabile         |
| angolo totale (piano verticale)                         | 180 °               |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 360 °               |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0,2 m               |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.380 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

| Finitura Finitura corpo |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiale               | alluminio          |
| Colore                  | Text white (R9003) |
| Lavorazione             | verniciatura       |

#### Elettronica

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 99734<br>Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (- art.)                            |
|  | 99730<br>DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (- art.) |
|  | 99938<br>Multi Power 198-264V AC / 176-264V DC (- art.)                            |
|  | 99936<br>Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (- art.)                          |
|  | 99946<br>DALI Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 art.)                       |
|  | 99948<br>Multi Power 198-264V AC / 176-264V DC (1 art.)                            |
|  | 83168<br>Bluetooth Controller (1 art.)                                             |
|  | C-E100007<br>Controller (1 art.)                                                   |



Navata\_Optus | Projectors | Accessories  
**82383N15**



Ottica  
Distribuzione ottica: spot,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**  
99827




Ottica  
Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**  
99828



Ottica  
Distribuzione ottica: flood,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

**Code**  
99829



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce a croce.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
99779



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
99780




Diffusore  
Tipo diffusore: filtro ellittico.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
99781



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.


**Code**  
99782



Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico.  
Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**  
99783

Navata\_Optus | Projectors | Accessories  
**82383N15**



Antiabbagliamento - Accessorio per kit focale con codice 83347.

Tipo Antiabbagliamento: frangiluce nido d'ape.

Materiale:Pom-C, colore:Nero.

**Code**

99841




Ottica - Kit focale (min 16° max 50°)

Distribuzione ottica: adjustable,Materiale rivestimento: vetro extra chiaro - temprato

**Code**

99844



Base per fissaggio - Basetta senza alimentatore

Materiale:Ferro, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**

98588