


Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC
144 topLED 15.4 W DC - 22 W AC | Modular | CRI 80 | Rosso
84406R00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	15.4 W DC
Potenza totale	22 W
Flusso luminoso sorgente	1248 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	Rosso
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.495 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elementi lineari | 198-264 V AC /176-276 V DC | 144 topLED 15.4 W DC - 22 W AC |
Modular | CRI 80 | Rosso
84406R00

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore rosso, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 144 LED topLED, ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1248 lm, con un'efficienza nominale di 81.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.495 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	1248 lm
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

High Protection | Industrial Lighting | Accessories
84406R00




Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione
 Materiale:acciaio, colore:acciaio.

Code
99219




Kit di fissaggio - Raccordi in alluminio anodizzato maschio/femmina

Code
99221




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in policarbonato trasparente

Code
99222




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring

Code
99220



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in policarbonato trasparente + o-ring

Code
99238




Kit di fissaggio - Kit di fissaggio angolare

Code
99224



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio con staffe laterali

Code
99223



Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

Code
83229

High Protection | Industrial Lighting | Accessories

84406R00



Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)
Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.

Code99216

Cavo e connettore
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 150 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm²; diametro esterno: 4 mm.

Code99217

Cavo e connettore
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0.34 mm²; diametro esterno: 4 mm.

Code99218