


Proiettori | 198-264 V AC /180-275 V DC
3 arrayLED 185 W DC - 200 W AC | CRI 80
84443C60



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	185 W DC
Potenza totale	200 W
Flusso luminoso sorgente	31929 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	5000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	180 °
angolo totale (piano orizzontale)	0 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Superficie esposta al vento laterale	0.039 m ²
Superficie esposta al vento pianta	0.13 m ²
Peso netto	7.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	5 KV

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente - Nero
Lavorazione	serigrafia

Finitura Finitura staffa

Materiale	Ferro
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Cataforesi + Verniciatura a polveri

Cavi Elettrificazione+segnale

Connettore cavo	No
-----------------	----

Proiettori | 198-264 V AC /180-275 V DC | 3 arrayLED 185 W DC - 200 W AC | CRI 80 | Base 84443C60

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 3 LED arrayed, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 31929 lm, con un'efficienza nominale di 172.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 7.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 200 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	71 %
Flusso luminoso sorgente	31929 lm
Flusso luminoso apparecchio	22679 lm
Potenza reale apparecchio	200 W
Efficienza reale apparecchio	113 lm/W
Temperatura di colore	5000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 213405h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 133623h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 63251h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	25.9
UGR transversal	26.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	60°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.58 0.59	E(0°) 79604 E(C90) 30.0° 25868 E(C0) 30.6° 25447
1.0	1.15 1.18	E(0°) 19901 E(C90) 30.0° 6467 E(C0) 30.6° 6362
1.5	1.73 1.77	E(0°) 8845 E(C90) 30.0° 2874 E(C0) 30.6° 2827
2.0	2.31 2.37	E(0°) 4975 E(C90) 30.0° 1617 E(C0) 30.6° 1590
2.5	2.89 2.96	E(0°) 3184 E(C90) 30.0° 1035 E(C0) 30.6° 1018
3.0	3.46 3.55	E(0°) 2211 E(C90) 30.0° 719 E(C0) 30.6° 707

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]
 — C0/C180 (Half-peak divergence: 61.2°)
 — C90/C270 (Half-peak divergence: 60.0°)

Prolamp | Projectors | Accessories
84443C60



Gabbia protettiva in acciaio
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code

83035