



Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
86564M70



□70

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia -
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Brushed nickel
Lavorazione	Nichelatura Galvanica + Spazzolatura

#### Elettronica

	89147 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)
--	---

	99105 On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)
--	--

	99376 On/Off Driver 198~264V AC (3 - 6 art.)
--	---

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Quara\_Q | Step Lights | Accessories  
86564M70



**Controcassa**

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=72mm, H=62mm, D=62mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84338