

Downlights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
88423C10



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.07 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone OT58
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

#### Finitura Finitura radiatore

Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione

#### Elettronica

89147  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC (1 - 2 art.)

99105  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)

99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 37 art.)

99710  
1-10V - 0-10V Converter V DC (- art.)

99713  
DALI Converter V DC (- art.)

99376  
On/Off Driver 198-264V AC (3 - 6 art.)

Nitum\_R | Downlights | Accessories  
88423C10



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84901