


Downlights | x powerLED 0 W DC 800 mA | CRI 80  
90853N15



64

| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Soffitto            |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | powerLED            |
| Ottica                                                  | Spot                |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso      |
| Potenza nominale                                        | 0 W DC              |
| Range di tensione in ingresso                           | 800mA               |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K              |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra               |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP44                |
| IP vano ottico                                          | IP65                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità                                           | No                  |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | No                  |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.250 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |
| Tecnologia ottica                                       | F.O.L.              |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS                 |

| Finitura Finitura corpo |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100   |
| Colore                  | Text black (R9005)                   |
| Lavorazione             | Verniciatura a polvere termoisolante |

| Finitura Finitura diffusore |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiale                   | Polycarbonato UV Resistente |
| Colore                      | Transparent                 |

| Finitura Finitura radiatore |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Materiale                   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100 |
| Colore                      | Alluminio Burattato                |
| Lavorazione                 | Burattatura                        |

#### Elettronica

 99735  
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 99733  
1-10V Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

 99731  
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

 83232  
DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)