


Downlights | x powerLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
91364M70




Ø30


Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Wide Flood
Potenza nominale	0 W DC
Range di tensione in ingresso	350mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.061 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone OT58
Colore	Bianco RAL 9010
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoindurente

Elettronica

 89144
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (- art.)

 89145
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (- art.)

 99375
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)

Picrol | Downlights | Accessories
91364M70



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=46mm, H=50mm, D=50mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
84955



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
84336