

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
Blu  
92562B05



52

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Ultra Spot
Potenza nominale	2 W DC
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	Blu
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP65
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.150 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	acciaio inossidabile --
Colore	acciaio
Lavorazione	spazzolatura

#### Elettronica



89168  
Multi Power V AC (- art.)



89160  
On/Off Driver 190~250V AC / 260~360V DC (- art.)



89420  
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (- art.)

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | Blu  
**92562B05**

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore blu, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da 1 LED powerled.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. La solida struttura in acciaio arricchisce il design dell'apparecchio e assicura performance durature, anche negli ambienti più impegnativi.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.150 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84338.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Temperatura tipica sul vetro	40°C
------------------------------	------

LED Life / Failure Ratio
--------------------------

L70 B10 C0 247450h
--------------------

Cut | Wall Lights | Accessories

**92562B05****Controcassa**

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=72mm, H=62mm, D=62mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**84338