

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
Giallo
92562Y05



52

| Dati tecnici | |
|---|---------------------|
| Tipologia | Incasso con flangia |
| Posizione installativa | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | powerLED |
| Ottica | Ultra Spot |
| Potenza nominale | 2 W DC |
| Range di tensione in ingresso | 630mA |
| CCT / Tonalità | Giallo |
| C.C. / C.V. | CC |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP65 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Articolo dimmerabile | DALI - 1-10V |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Resinatura | Si |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 0.150 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |

Finitura Finitura corpo

| | |
|-------------|-------------------------|
| Materiale | acciaio inossidabile -- |
| Colore | acciaio |
| Lavorazione | spazzolatura |

Elettronica



89168
Multi Power V AC (- art.)



89160
On/Off Driver 190~250V AC / 260~360V DC (- art.)



89420
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (- art.)

Lampada a parete | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | Giallo
92562Y05

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore giallo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da 1 LED powerled.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite spazzolatura. La solida struttura in acciaio arricchisce il design dell'apparecchio e assicura performance durature, anche negli ambienti più impegnativi.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.150 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 52 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84338.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

| | |
|------------------------------|------|
| Temperatura tipica sul vetro | 40°C |
|------------------------------|------|

| |
|---------------------------------|
| LED Life / Failure Ratio |
|---------------------------------|

| |
|--------------------|
| L70 B10 C0 247450h |
|--------------------|

Cut | Wall Lights | Accessories
92562Y05



Controcassa

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=72mm, H=62mm, D=62mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code

84338