


Uplights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA
93140N00



Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK05
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.140 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo


Materiale	acciaio inossidabile 316L
Colore	acciaio
Lavorazione	pallinatura


Finitura Finitura base


Materiale	alluminio
Colore	alluminio

Electronica

 89420
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

 99186
On/Off Driver 198-264V AC

 C-E200002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

 C-E200008
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

Beret_2Q | Uplights | Accessories
93140N00

Molle per incasso

Code
LED-MOL008ACC



Controcassa
posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=87mm, H=60mm, D=60mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code
84918