


Uplights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
93140W12



Dati tecnici	
Tipologia	Frame
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Classe di isolamento	3
IP	IP67
IK	IK05
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.140 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


**Finitura Finitura corpo**


Materiale	acciaio inossidabile 316L
Colore	acciaio
Lavorazione	pallinatura


**Finitura Finitura base**


Materiale	alluminio
Colore	alluminio

**Elettronica**

 89420  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

 99186  
On/Off Driver 198-264V AC

 C-E200002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

 C-E200008  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

Beret\_2Q | Uplights | Accessories  
93140W12

Molle per incasso

**Code**

LED-MOL008ACC



Controcassa

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=87mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84918