


Uplights | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA  
93141N30



| Dati tecnici  |                        |
|---|------------------------|
| Tipologia   | Frameless              |
| Posizione installativa                                  | Pavimento              |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                |
| Classe di isolamento                                    | 3                      |
| IP  | IP68                   |
| Limitazioni installative                                | Non per uso underwater |
| IK  | IK09                   |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                   |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                     |
| CE  | Si                     |
| Driver incluso  | No                     |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V           |
| Orientabilità   | No                     |
| Basculante  | No                     |
| Calpestabilità  | Si                     |
| Carrabilità   | No                     |
| Cavo incluso  | Si                     |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                    |
| Resinatura  | Si                     |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione      |
| Peso netto  | 0.140 Kg               |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                     |
| Protezione surge  | No                     |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop - TVS        |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Materiale   | Ottone OT58                |
| Colore      | Polished (galvanic) chrome |
| Lavorazione | Cromatura Galvanica        |

#### Elettronica



89420  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)



99186  
On/Off Driver 198-264V AC (6 - 12 art.)



C-E200002  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200008  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (3 - 6 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo No

Suelo\_R | Uplights | Accessories  
93141N30



**Controcassa**

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=87mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84918