



Lampada da tavolo | 1 topLED 1.8 W DC 5 V | CRI 80
9351

Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	Lampada da tavolo
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	1.8 W DC
Flusso luminoso sorgente	110 lm
Range di tensione in ingresso	5V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Touchless Dimmer
Durata max	7.5 h
Tempo ricarica	4.5 h
Sensore di movimento	Si
Campo d'acquisizione	Ø 0.08 m H 0.05 m
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.15 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.206 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Verde RAL 6019
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	ABS
Colore	Bianco
Lavorazione	satina

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	USB Type A
-----------------	------------

Lampada da tavolo | 1 topLED 1.8 W DC 5 V | CRI 80 | Base
9351

Lampada da tavolo a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 110 lm, con un'efficienza nominale di 61.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore verde ral 6019, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in ABS, con una lavorazione di satinatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.206 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.8 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.15 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	85 %
Flusso luminoso sorgente	110 lm
Flusso luminoso apparecchio	94 lm
Potenza reale apparecchio	1,8 W
Efficienza reale apparecchio	94 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

OPTICAL

Ottica C90/C270	15°
Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

