


Sospensione | 220-240 V | 1xGU10  
9369



Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2020
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	1 x GU10 Max 7W
Direzione emissione luminosa	verso il basso + verso il basso + verso il basso + verso il basso
Ottica	Diff. + Diff. + Diff. + Diff.
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	2 m
Resinatura	No
Peso netto	0.910 Kg

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Ottone
Colore	Ottone
Lavorazione	lucidatura

#### Finitura Finitura montatura

Materiale	Ferro
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

#### Cavi Elettrificazione+sospensione

Lunghezza max cavo	2000 mm
--------------------	---------

Sospensione | 220-240 V | 1xGU10  
**9369**

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10. Compatibile con: lampadina LED; attacco 1xGU10.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore ottone, ottenuta tramite lucidatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.910 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.