



Elementi lineari | 90-264 V  
84 topLED 15.4 W DC - 22 W AC  
**95276R60**



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Potenza totale	22 W
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
	50 - 60 Hz
	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.21 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	Si
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	anodizzazione
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato


High Protection Wired | Lines | Accessories  
95276R60



Cavi per sospensione - Kit di fissaggio a sospensione  
Materiale:acciaio, colore:acciaio.

Code


99219



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio in policarbonato trasparente

Code


99222



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in acciaio nichelato + o-ring

Code


99220



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio a clip in policarbonato trasparente + o-ring

Code

99238



Kit di fissaggio - Scatola di connessione IP66

Code

99225



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: si.

Code

98729



Cavo  
Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm<sup>2</sup>; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

Code

99229