



Downlights | 48 topLED 13 W DC 350 mA
97096M00



□130



120

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP54
IK	IK05
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.30 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.45 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura Finitura corpo


Materiale	policarbonato
Colore	Bianco RAL9016 Goffrato
Lavorazione	verniciatura


Finitura Finitura diffusore


Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Elettronica

 99262
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC

 99260
On/Off Driver 198-264V AC

 99721
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC

 83334
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V AC / 176-280V DC