


Elementi lineari | 360 topLED 24 W DC 24 V
CRI 92
97849W00



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Potenza nominale	24 W DC
Flusso luminoso sorgente	1492 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	92 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
IK	IK08
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.100 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	UV Resistant


Finitura Finitura corpo

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco opale

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Bianco opale

Elettronica



84829
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)



99331
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 6 art.)



99332
1-10V Controller (1 - 6 art.)

Elementi lineari | 360 topLED 24 W DC 24 V | CRI 92 | Base 97849W00

Elementi lineari a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 360 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 1492 lm, con un'efficienza nominale di 62.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco opale; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.100 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	60 %
Flusso luminoso sorgente	1492 lm
Flusso luminoso apparecchio	904 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	37 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	92 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 73000h

UGR

UGR axial	24.9
UGR transversal	28.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	116°
Ottica C0/C180	149°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis








Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.60 3.63	E(0°) 1015 E(C90) 76 E(C0) 10
1.0	3.20 7.26	E(0°) 254 E(C90) 19 E(C0) 2
1.5	4.80 10.89	E(0°) 113 E(C90) 8 E(C0) 1
2.0	6.40 14.52	E(0°) 63 E(C90) 5 E(C0) 1
2.5	8.00 18.15	E(0°) 41 E(C90) 3 E(C0) 0
3.0	9.60 21.78	E(0°) 28 E(C90) 2 E(C0) 0

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 149.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.0°)

Ice-Cut_F | Lines | Accessories
97849W00

	Ciabatta	Code
		<u>89119</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 300 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso .	Code
		<u>89121</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso .	Code
		<u>89123</u>
	Cavo e connettore Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm ² ; pressacavo: no; colori: nero - rosso .	Code
		<u>89125</u>
	Kit di fissaggio	Code
		<u>98398</u>