


Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90
9856



Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Cavo
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	11 W DC
Potenza totale	13 W
Flusso luminoso sorgente	1055 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.400 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Opalino

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90 | Base 9856

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1055 lm, con un'efficienza nominale di 95.9 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.400 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a cavo.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Classe di efficienza energetica	
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.	
Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	64 %
Flusso luminoso sorgente	1055 lm
Flusso luminoso apparecchio	676 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	52 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	
UGR	
UGR axial	21.5
UGR transversal	28.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20
OPTICAL	
Ottica C90/C270	122°
Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90
9856

Components





		Mono System Accessories	Code <u>TR4111-4</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4111-5</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4114-4</u>
		Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4114-5</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4119-4</u>
		Mono System Accessories	Code <u>TR4119-5</u>
		Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4120-3</u>

Supporting cable - 50m - Sistemi

Code
TR4151-50

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90
9856









Components

	Supporting cable - 30m - Sistemi	Code <u>TR4151-30</u>
	Supporting cable - 20m - Sistemi	Code <u>TR4151-20</u>
	Supporting cable - 10m - Sistemi	Code <u>TR4151-10</u>
	Supporting cable - 5m - Sistemi	Code <u>TR4151-5</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4117-4R</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4117-5</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>8706</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>8711</u>

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90


9856

Components

 	Mono System Accessories	Code <u>8712</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>9853</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>9854</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4111-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>8713</u>
 	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>TR4114-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4117-6</u>
 	Mono System Accessories	Code <u>TR4119-6</u>

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90
9856

Components

	Supporting black cable - 5m	Code <u>TR4153-5</u>
	Supporting black cable - 10m - Sistemi	Code <u>TR4153-10</u>
	Supporting black cable - 20m - Sistemi	Code <u>TR4153-20</u>
	Supporting black cable - 30m - Sistemi	Code <u>TR4153-30</u>
	Supporting black cable - 50m - Sistemi	Code <u>TR4153-50</u>
	150 System Accessories - Sistemi	Code <u>8720</u>
	Mono System Accessories - Sistemi	Code <u>8704</u>
	Mono System Accessories	Code <u>8705</u>

Sistemi | 198-264 V | 112 topLED 11 W DC - 13 W AC | CRI 90
9856

Components
