

Immersione - LED Strip | 539 topLED 46.2 W DC 24 V | 9.59 W/m | 823.33 Lm/m | CRI >90
C0012ADI04817

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topled, con una CCT 2200 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3966 lm, con un'efficienza nominale di 85.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.48 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 46.2 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di See technical drawing - 5 or 10 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto su muratura con controcassa cod. C-C300001.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

















Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|----------------|
| Flusso luminoso sorgente | 3966 lm |
| Temperatura di colore | 2200 K |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica | >90 Ra |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +55°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012ADI04817

| | | | |
|---|---|--|--|
|  |  | <p>Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p> | <p>Code <u>C-K100002</u></p> |
|  |  | <p>Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p> | <p>Code <u>C-K100001</u></p> |
|  |  | <p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p> | <p>Code <u>C-K100004</u></p> |
|  |  | <p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p> | <p>Code <u>C-K100005</u></p> |
|  |  | <p>Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection posizione installativa: parete, soffitto</p> | <p>Code <u>C-K100003</u></p> |
|  |  | <p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p> | <p>Code <u>C-K100006</u></p> |
|  |  | <p>Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento L=300mm, H=36mm, D=36mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p> | <p>Code <u>C-C300001</u></p> |
|  |  | <p>Dima Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p> | <p>Code <u>C-V200005</u></p> |

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories
C0012ADI04817



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code

99521



Code

C-K400165



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

Code

C-K400170



Code

C-K400171



Pressacavo

Code

98990



Connettore

Code

89548



Pressacavo

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

Code

C-W300001



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

Code

99520

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

C0012ADI04817
