

Immersione - LED Strip | 770 topLED 66 W DC 24 V  
 9.59 W/m | 823.52 Lm/m | CRI >90  
**C0012ADI06879**



Dati tecnici	
Lunghezza	6879 mm
Tipologia	Superficie - LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Potenza nominale	66 W DC
Potenza / m	66 W / m
Flusso luminoso sorgente	5665 lm
Flusso luminoso sorgente / m	5665 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2200 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP68
Limitazioni installative	Solo underwater
IK	IK07
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	See technical drawing - 5
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.6899999999999999 kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

**Finitura Finitura corpo**

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

**Finitura Finitura diffusore**

Materiale	poliuretano
Colore	Opale

**Elettronica**

- 99331**  
 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)
- 99332**  
 1-10V Controller (1 - 2 art.)
- 99374**  
 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
- 83333**  
 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)
- C-E400002**  
 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 3 art.)

Immersione - LED Strip | 770 topLED 66 W DC 24 V | 9.59 W/m | 823.52 Lm/m | CRI >90  
**C0012ADI06879**

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topled, con una CCT 2200 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 5665 lm, con un'efficienza nominale di 85.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.6899999999999999 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 66 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di See technical drawing - 5 or 10 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto su muratura con controcassa cod. C-C300001.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	5665 lm
Temperatura di colore	2200 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories  
C0012ADI06879



Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acronitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100002



Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acronitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100001



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acronitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100004



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acronitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100005



Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection  
posizione installativa: parete, soffitto

**Code**  
C-K100003



Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection  
Materiale:Acronitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.

**Code**  
C-K100006



Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento  
L=300mm, H=36mm, D=36mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**  
C-C300001




Dima  
Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.



**Code**  
C-V200005

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories


C0012ADI06879



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

**Code**99521**Code**C-K400165

Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

**Code**C-K400170**Code**C-K400171

Pressacavo

**Code**98990

Connettore

**Code**89548

Pressacavo

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**C-W300001

Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

**Code**99520

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

**C0012ADI06879**

---