



Immersione - LED Strip | 350 topLED 30 W DC 24 V | 9.59 W/m | 996.8 Lm/m | CRI >90  
**C0012MDI03129**

Immersione e led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 112 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 3119 lm, con un'efficienza nominale di 104.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliuretano.

Il grado di protezione è IP68; il peso complessivo è di 0.31 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 30 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di See technical drawing - 5 or 10 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto su muratura con controcassa cod. C-C300001.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	3119 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	>90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories  
**C0012MDI03129**

		<p>Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x1000mm per Rubber 3D PROtection                      Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100002</u></p>
		<p>Profilo - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x2000mm per Rubber 3D PROtection                      Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100001</u></p>
		<p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x2000mm per Rubber 3D PROtection                      Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100004</u></p>
		<p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x1000mm per Rubber 3D PROtection                      Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100005</u></p>
		<p>Clip - Profilo lineare bianco in pvc 19x18x50mm per Rubber 3D PROtection                      posizione installativa: parete, soffitto</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100003</u></p>
		<p>Profilo - Profilo lineare bianco con passaggio cavo 39x19x50mm per Rubber 3D PROtection                      Materiale:Acrlonitrile Stirene Acrilato, colore:Bianco RAL 9003.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100006</u></p>
		<p>Controcassa - Controcassa + pressacavo piscine in cemento                      L=300mm, H=36mm, D=36mm.                      Materiale:Plastica ABS, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-C300001</u></p>
		<p>Dima                      Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V200005</u></p>

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories  
**C0012MDI03129**



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

**Code**

99521



**Code**

C-K400165



Dima - Kit predisposizione Rubber - listello in PSE

**Code**

C-K400170



**Code**

C-K400171



Pressacavo

**Code**

98990



Connettore

**Code**

89548



Pressacavo

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

C-W300001



Strip service - Nastro biadesivo 33 metri

**Code**

99520

Rubber 3D PROtection | LED Strip | Accessories

**C0012MDI03129**

---