



Sospensione | 20 x powerLEDs 38 W DC 600 mA

CRI 90

C00437BBWMW



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	38 W DC
Flusso luminoso sorgente	4240 lm
Range di tensione in ingresso	600mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	4.85 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Black

Elettronica



83120
1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



83122
Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

Cavi Elettrificazione+sospensione

Connettore cavo	No
Lunghezza max cavo	4850 mm

Sospensione | 20 x powerLEDs 38 W DC 600 mA | CRI 90 | Base C00437BBWMW

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Wide Flood, è composta da 20 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 4240 lm, con un'efficienza nominale di 111.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 38 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 4.85 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.48 0.49	E(0°) 13158 E(C90) 25.6° 4843 E(C0) 26.0° 4791
1.0	0.96 0.98	E(0°) 3289 E(C90) 25.6° 1211 E(C0) 26.0° 1198
1.5	1.44 1.46	E(0°) 1462 E(C90) 25.6° 538 E(C0) 26.0° 532
2.0	1.92 1.95	E(0°) 822 E(C90) 25.6° 303 E(C0) 26.0° 299
2.5	2.40 2.44	E(0°) 526 E(C90) 25.6° 194 E(C0) 26.0° 192
3.0	2.87 2.93	E(0°) 365 E(C90) 25.6° 135 E(C0) 26.0° 133

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 20 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	58 %
Flusso luminoso sorgente	4240 lm
Flusso luminoso apparecchio	2471 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 214455h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 136355h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 67466h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	6.3
UGR transversal	6.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	51°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_Cell_P | Pendant Luminaires | Accessories
C00437BBWMW




Sospensioni - Kit di fissaggio a sospensione - 3 pezzi

Materiale: Alluminio 6026, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

64670




Rosone - Rosone a 3 cavi | 220-240 V AC On-Off Max 75 W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.

Materiale: Ferro, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

63779



Rosone - Rosone a 3 fili | 220-240 V CA DALI2 Push Max 75 W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali-2; Potenza Massima: 75W.

Materiale: Ferro, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

C-F300043