


Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC
204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90
C01298BBNDZ



Dati tecnici	
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + No Optic
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	33 W DC
Potenza totale	36 W
Flusso luminoso sorgente	5243 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI-2 - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.1 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	2 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90
| Combinato + C-U200002
C01298BBNDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 204 LED top led, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5243 lm, con un'efficienza nominale di 158.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica	

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	80 %
Flusso luminoso sorgente	5243 lm
Flusso luminoso apparecchio	4241 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	117 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)	
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)	
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)	

OPTICAL	
Ottica C90/C270	102°
Ottica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Sistemi | 198-264 V AC /180-280 V DC | 204 topLED 33 W DC - 36 W AC | Modular | CRI 90

| Combinato + C-U200026

C01298BBNDZ

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffused + No Optic, è composta da 204 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5243 lm, con un'efficienza nominale di 158.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (R9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.1 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	76 %
Flusso luminoso sorgente	5243 lm
Flusso luminoso apparecchio	4008 lm
Potenza reale apparecchio	36 W
Efficienza reale apparecchio	111 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)



L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	19.1
UGR transversal	20
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	65°
Ottica C0/C180	74°
Light distribution symmetry	Symmetrical 2 axis



Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01298BBNDZ



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 1.5m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200032



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 2m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200033



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 3m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200034




Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 5m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200006



Diffusore - Asimmetrico - Lunghezza 10m

Tipo diffusore: asymmetric diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200007



Diffusore - Opale - Lunghezza 1.5m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200029




Diffusore - Opale - Lunghezza 2m

Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .

Code

C-U200030



Diffusore - Opale - Lunghezza 3m






Tipo diffusore: opal diffuser.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .


Code

C-U200031

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01298BBNDZ

		Diffusore - Opale - Lunghezza 5m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200002</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 10m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200003</u>
		Diffusore - Opale - Lunghezza 20m Tipo diffusore: opal diffuser. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Opalino .	Code <u>C-U200004</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 1.5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.	Code <u>C-U200035</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 2m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.	Code <u>C-U200036</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 3m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.	Code <u>C-U200037</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.	Code <u>C-U200026</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Transparent.	Code <u>C-U200027</u>

Rollip35_MP | Systems | Accessories
C01298BBNDZ



Tappo

Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

C-V400016




Max
2m

Sospensioni - Comprende un singolo cavo sospensione (KIT). Per il modulo di partenza sono necessari 2 KIT mentre per i successivi 1 KIT per modulo.

Materiale:acciaio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

Code

C-F100021



Coprifilo

Materiale:Ferro, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code

63301