


Proiettori | 100-305 V AC /155-400 V DC  
1 arrayLED 45 W DC - 49 W AC | CRI 80  
**C01485GRWEF**



| Dati tecnici                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie                           |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - Pavimento        |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                       |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED                             |
| Ottica                                                  | Elliptic Flood (20°÷29°) x (41°÷60°) |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                             |
| Potenza nominale                                        | 45 W DC                              |
| Potenza totale                                          | 49 W                                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 7642 lm                              |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                       |
| Range di tensione in ingresso                           | 100 - 305 V AC                       |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                           |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                               |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                                |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                   |
| Classe di isolamento                                    | 1                                    |
| IP                                                      | IP65                                 |
| IK                                                      | IK08                                 |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                 |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                   |
| CE                                                      | Si                                   |
| Driver incluso                                          | Driver                               |
| Articolo dimmerabile                                    | No                                   |
| Orientabilità                                           | Orientabile                          |
| angolo totale (piano verticale)                         | 210 °                                |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 318 °                                |
| Basculante                                              | No                                   |
| Calpestabilità                                          | No                                   |
| Carrabilità                                             | No                                   |
| Cavo incluso                                            | Si                                   |
| Resinatura                                              | No                                   |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                    |
| Peso netto                                              | 3.9 Kg                               |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                   |
| Protezione surge                                        | 3.75 KV                              |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Verde RAL 6031                                     |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura Finitura diffusore

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Materiale   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione | serigrafia                    |

#### Finitura Finitura base

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Verde RAL 6031                                     |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Cavi Elettrificazione

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Connettore cavo | No connector - Neoprene 2x0.75mm² |
|-----------------|-----------------------------------|

Proiettori | 100-305 V AC /155-400 V DC | 1 arrayLED 45 W DC - 49 W AC | CRI 80 | Base  
C01485GRWEF

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Elliptic Flood (20°÷29°) x (41°÷60°), è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7642 lm, con un'efficienza nominale di 169.8 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore verde ral 6031, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 3.9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 49 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 55 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 7642 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 4212 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 49 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 85 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 213405h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 133623h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 63251h (at Tj 65 Ta 25 )

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 17.3     |
| UGR transversal   | 31.3     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 22°                 |
| Ottica C0/C180              | 42°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Periskop175\_R | Projectors | Accessories  
C01485GRWEF




Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: snoot.

Code  
C-U300087




Antiabbagliamento  
Tipo Antiabbagliamento: schermo cilindrico 45°.

Code  
C-U300092



Kit di fissaggio - Cintura di fissaggio per albero  
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code  
C-F800004



Picchetto  
posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: policarbonato

Code  
C-F500007