


Proiettori | 198-264 V AC /180-280 V DC  
1 arrayLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 80  
**C01654BBA1H**



| Dati tecnici                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie                                 |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto - Pavimento              |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                                    |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                             |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED                                   |
| Ottica                                                  | Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) x (20°÷40°) |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                                   |
| Potenza nominale                                        | 9 W DC                                     |
| Potenza totale                                          | 11 W                                       |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1011 lm                                    |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC                             |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC                             |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz                                 |
| CCT / Tonalità                                          | 2200 K                                     |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                                      |
| C.C. / C.V.                                             | AC                                         |
| Classe di isolamento                                    | 2                                          |
| IP                                                      | IP66                                       |
| IK                                                      | IK07                                       |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                       |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                         |
| CE                                                      | Si                                         |
| Driver incluso                                          | Driver                                     |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI-2 - PUSH DIM                          |
| Orientabilità                                           | Orientabile                                |
| angolo totale (piano verticale)                         | 245 °                                      |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 318 °                                      |
| Basculante                                              | No                                         |
| Calpestabilità                                          | No                                         |
| Carrabilità                                             | No                                         |
| Cavo incluso                                            | Si                                         |
| Lunghezza del cavo                                      | 3.5 m                                      |
| Resinatura                                              | No                                         |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                          |
| Peso netto                                              | 0.9 Kg                                     |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                                         |
| Protezione surge                                        | 1 KV                                       |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Text black RAL9005                                 |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura Finitura diffusore

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Materiale   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione | serigrafia                    |

#### Finitura Finitura staffa

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Text black RAL9005                                 |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Cavi Elettrificazione+segnale

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Connettore cavo | No connector - Neoprene 4x0.75mm² |
|-----------------|-----------------------------------|

Proiettori | 198-264 V AC /180-280 V DC | 1 arrayLED 9 W DC - 11 W AC | CRI 80 | Base  
C01654BBA1H

Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore ancient white, con distribuzione luminosa Elliptic M. W. Flood (40°÷49°) x (20°÷40°), è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 2200 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1011 lm, con un'efficienza nominale di 112.3 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black ral9005, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 11 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3.5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 60 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1011 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 613 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 11 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 55 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 2200 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 231262h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 144799h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 68534h (at Tj 65 Ta 25 )

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 26.4     |
| UGR transversal   | 16.8     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 41°                 |
| Ottica C0/C180              | 30°                 |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Periskop80\_RM | Projectors | Accessories  
**C01654BBA1H**



Base per fissaggio - Staffa per palo con diametro 61mm  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
C-F700001



Base per fissaggio - Staffa per palo con diametro 103mm  
Materiale:alluminio, colore:Anodised aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
C-F700002