
Peta | Switching Driver - Output 21A 24V 500W
84787





Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	24 V
Tensione d'ingresso	88-264 V AC / 248-373 V
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	86 %
Corrente d'ingresso	2.65 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	40 A
Funzionamenti / Uscite	Switching Driver
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	24 V
Raffreddamento attivo	Si
IP	IP10
Classe Isolamento Elettrico	1
Taglio	500 W
Lunghezza	199 mm
Altezza	38 mm
Larghezza	98 mm
Cavo incluso	No
Sezione massima cavi primario	2.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
UL	Si
Surge differenziale (L–N)	3 KV
EMC	No