
Slim - On/Off Driver - Output 500mA 6-10V 6W
89146





Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	500 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 180-275 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	80 %
Corrente d'ingresso	0.05 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	11 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
Tipo di PFC	-
PF	>0,5 C
Tensione massima d'uscita a vuoto	14 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP40
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	6 W
Lunghezza	138 mm
Altezza	20 mm
Larghezza	22 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	130 mm
Diametro foro per incasso	29 mm
Sezione massima cavi primario	2.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	2.5 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	Si