
Penny | On/Off Driver - Output 630mA 9-20V 6-13W
99175





Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	630 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	84 %
Corrente d'ingresso	0.06 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	10 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.96
Tensione massima d'uscita a vuoto	38 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP65
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	13 W
Altezza	27.5 mm
Diametro	54.5 mm
Cavo incluso	Si
Diametro foro per incasso	55 mm
Sezione massima cavi primario	0.75 mm²
Sezione massima cavi secondario	0.35 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	No
Durata	60000 h