
Aqualed | On/Off Driver - Output 220mA 39V 8.4W
99342





Dati tecnici	
AC / DC input	AC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	220 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	@40V 84% / @17V 80 %
Corrente d'ingresso	0.08 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	18 A
Funzionamenti / Uscite	On/Off Driver
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.6 C
Tensione massima d'uscita a vuoto	44 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	9 W
Lunghezza	100 mm
Altezza	80 mm
Larghezza	31 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	78 mm
Sezione massima cavi primario	1 mm²
Sezione massima cavi secondario	1 mm²
Temperatura case massima	70 °C
Tempertura ambiente minima	-20 °C
Tempertura ambiente massima	+50 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	No