
Stormshield | 0/1-10V Driver - Output 1.8A 21-42V 70W | 1-10V
99726





Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CV
Tensione Nominale d'Uscita [V]	37 V
Tensione d'ingresso	100-305 V AC / 142-431 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	90 %
Corrente d'ingresso	0.65 A
Funzionamenti / Uscite	Controller
Tipo di PFC	Attivo
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	54 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP67
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	70 W
Interfaccia di gestione	1-10V
Lunghezza	180 mm
Altezza	36 mm
Larghezza	63 mm
Cavo incluso	Si
Interassi fori di fissaggio	169 mm
Diametro foro per incasso	79 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	85 °C
Tempertura ambiente minima	-40 °C
Tempertura ambiente massima	85 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	No
Installazione su mobili	Si
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione da circuito aperto	Si
Protezione termica	Si
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	4 KV
EMC	No
Durata	50000 h