
K44 | Multi Power DALI2 PUSH Driver - Output 300/1050mA 9/45V 10/40W | Push and Simply Dim

C-E100034





Dati tecnici	
AC / DC input	AC-DC
C.C. / C.V. Output	CC
Corrente Output Massima [mA]	300 / 550 / 1050 mA
Tensione d'ingresso	198-264 V AC / 180-280 V DC
Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Efficienza nominale	88 %
Corrente d'ingresso	0.26 A
Corrente di spunto con accensione a freddo	20 A
Funzionamenti / Uscite	Controller
PF	0.95
Tensione massima d'uscita a vuoto	59 V
Raffreddamento attivo	No
IP	IP20
Classe Isolamento Elettrico	2
Sicurezza Elettrica	SELV
Taglio	44 W
Interfaccia di gestione	Push and Simply Dim - DALI-2
Lunghezza	280 mm
Altezza	21 mm
Larghezza	29.4 mm
Cavo incluso	No
Interassi fori di fissaggio	269 mm
Diametro foro per incasso	50 mm
Sezione massima cavi primario	1.5 mm²
Sezione massima cavi secondario	1.5 mm²
Temperatura case massima	85 °C
Tempertura ambiente minima	-25 °C
Tempertura ambiente massima	+45 °C
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
Installazione su mobili	No
EL	No
Protezione da cortocircuito	Si
Protezione da sovraccarico	Si
Protezione termica	No
CE	Si
Surge differenziale (L–N)	1 KV
EMC	No
Durata	50000 h