SCHEDA TECNICA

Apparecchio di segnalazione di emergenza




ASTRA

Codice articolo AS1604


Codice descrittivo AS32000IBS-D







A=271mm B=206mm C=33mm D=43mm E=163mm F=255mm



Distanza di visibilità: 32 metri

Descrizione apparecchio

ASTRA 32M SL IP40 DALI

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- · Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 2,4W
- Potenza apparente 230Vac: 4,6VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 2,1W
- Potenza apparente 240Vdc: 2,2VA
- Classe di isolamento: II
 Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- · Colore: Bianco
- Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione
- Installazione: parete, soffitto, bandiera, incasso*, incasso su scatola 503*, sospensione* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

• Tipo: LED

• Fonte luminosa: 24 LED

• Temperatura colore: 6000K





SCHEDA TECNICA







Codice articolo AS1604

Codice descrittivo AS32000IBS-D

Accessori di serie



A081

STAFFA FISSAGGIO SERIE ASTRA



A162

KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M

Accessori di montaggio



A001

KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE



A002

KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE



A016

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A068

STAFFA FISSAGGIO SCATOLA INCASSO 503



A279

KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO

Pittogrammi



A278

PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX



