SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL ICE

Codice articolo CI1903

Codice descrittivo Cl24000IGS-S





Descrizione apparecchio

• CRISTAL ICE SOFFITTO 790LM SL CEN. BATT.

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 790lm
- Alimentazione: 230Vac, 110-320Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 7,1W
- Potenza apparente 230Vac: 12,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 7,3W
- Potenza apparente 240Vdc: 7,6VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, incasso* (* con accessorio)


Caratteristiche sorgente luminosa

• Tipo: LED


Fonte luminosa: 40 LED

• Temperatura colore: 6000K





A=380mm B=180mm C=58mm







SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza





Codice articolo CI1903

Codice descrittivo CI24000IGS-S

Accessori di montaggio



A013

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A019

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019



A314

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE CRISTAL



A328

PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L

Pittogrammi



A146

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA



4147

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA



A148

PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO



