

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

## CRISTAL

Codice articolo **CR2002**

Codice descrittivo **CR11000IGS-SC**

CE  IP40 IK09



A=380mm B=180mm C=68mm

### Descrizione apparecchio


- CRISTAL 11W SL IP40 SPY CENTER

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 416lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 14,6W
- Potenza apparente 230Vac: 15,8VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 15,8W
- Potenza apparente 240Vdc: 18,7VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x11W 2G7
- Temperatura colore: 4000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### CRISTAL

Codice articolo **CR2002**

Codice descrittivo **CR11000IGS-SC**

#### Accessori di montaggio di serie



**A203**

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE  
CRISTAL

#### Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A006**

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A007**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
CRISTAL



**A013**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A019**

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL  
6019



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI

#### Pittogrammi



**A149**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
SINISTRA



**A150**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
DESTRA



**A151**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021