



SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

K-LED

Codice articolo **KL1001**

Codice descrittivo **KL01N20ABS**



A=22mm B=44,5mm C=46mm D=46mm

Descrizione apparecchio

- K-LED 2H SE/SA IP20 STANDARD

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Standard
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Batteria: Ni-MH 4,8V 80mAh
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 3h
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +40°C
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: incasso su scatola 503

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021