


LINEA LED

Codice articolo **LN2001**

Codice descrittivo **LN24000IGS-SC**



A=300mm B=55mm C=35mm

Descrizione apparecchio


- LINEA LED 785LM SL IP40 SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 782lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 6,7W
- Potenza apparente 230Vac: 13,4VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 6,7W
- Potenza apparente 240Vdc: 6,8VA
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021