

### PRODIGY

Codice articolo **PR1621**

Codice descrittivo **PR24F20EBRD-H**


CE  **IP42 IK08**

#### Descrizione apparecchio


- PRODIGY 450LM 2H SE IP42 DALI ALTO FLUSSO

#### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 450lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 403lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 0,2W
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP42
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK08
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-202, EN 62386-207
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)
- Garanzia 5 anni



A=243mm B=114mm C=33mm



#### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### PRODIGY

Codice articolo **PR1621**

Codice descrittivo **PR24F20EBRD-H**

#### Opzione colore



**A186**

OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE  
PRODIGY

#### Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A014**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A023**

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL  
6019



**A038**

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO  
PRODIGY




**A039**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
PRODIGY



**A043**

RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM  
IP42 + IP65



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI

#### Pittogrammi



**A171**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
SINISTRA



**A172**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
DESTRA



**A173**

PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021