SCHEDA TECNICA


Apparecchio di emergenza

PRODIGY WALL

Codice articolo **PW2606**

Codice descrittivo PW24F20ABRU-H





Descrizione apparecchio

• PRODIGY WALL 515LM 2H SE/SA IP40 BLUETOOTH ALTO FLUSSO


Caratteristiche tecniche


- Funzione: Bluetooth (autonomo con autodiagnosi e controllo tramite bluetooth)
- · Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza, non permanente/Sempre Acceso, permanente)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso medio in emergenza: 515lm
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 512lm
- Flusso luminoso con rete: 230lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 4,5Ah
- · Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 3,6W
- · Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C
- Colore: Bianco
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso* (* con accessorio)
- · Garanzia 5 anni


Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 20 LED
- Temperatura colore: 6000K













SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza



PRODIGY WALL

Codice articolo PW2606

Codice descrittivo PW24F20ABRU-H

Opzione colore



A286

OPZIONE COLORE PER PRODIGY WALL

Accessori di montaggio



A014

GRIGLIA DI PROTEZIONE



A038

KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO



A331

KIT PER SA INTERROMPIBILE



\023

SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019



A321

KIT DI SEGNALAZIONE PER PRODIGY WALL



